

LED전광판

기술 가이드

2026-09-09 · (주)연우솔루션 작성 · 사진 9장

# 무인매장 출점 패키지에서 화면이 서는 자리 3곳

셔터를 올리고 불을 켜면, 매장 안에는 사람이 없다. 무인매장의 하루는 그렇게 시작된다. 계약을 마치고 인테리어 도면을 받아 들면 냉장고 대수와 매대 간격은 금방 정해진다.

## 무인매장 출점 패키지에서 화면이 서는 자리 3곳 | 고양시 LED전광판



### 한 대로 버틴 매장과, 자리를 나눈 매장

BEFORE · 이전엔

키오스크 1대에 결제·안내·홍보를 전부

1건 처리 60~90초, 뒤에 두 명만 서면  
까지 줄·이용 방법을 읽는 시간까지  
결제 대기에 포함된다

AFTER · 이렇게

후 · 결제 키오스크 + 안내 DID 55인치 세로

대기선에서 안내를 먼저 읽고 키오스크  
선다 · 설치 높이 바닥 1.1~1.2m, 시야  
3m 기준

원문 수록 이미지 · 원문 전체 사진은 홈페이지 현장 사례 페이지에서 볼 수 있습니다

### 핵심 정리

- 01 사람이 퇴근해도 화면은 퇴근하지 않는다
- 02 화면 두 대는 한 프로그램 안에서 묶여야 한다
- 03 1호점 견적서가 2호점의 표준이 된다

### 본문 속 수치

2~4m

출입문에서 매대까지 2~4m, 통로  
폭 1.2m 안팎인 매장이라면

3m

시아거리 3m 기준으로 본문 글자  
높이는 40~50mm를 잡는다.

24시간

24시간 매장이면 화면도 24시간  
이다.

16~24시간

상업용 사이니지 패널은 하루  
16~24시간 연속 구동을 전제로  
설계된다.

그런데 화면 이야기에서는 대개 한 줄에서 멈춘다.

다만 손님이 문 앞에서 던지는 질문들은, 그 한 대가 다 받아내지 못한다.

무인매장의 화면은 결제와 안내로 나뉜다

무인매장에서 화면이 맡는 일은 둘로 갈린다.

이 둘을 한 대에 몰아넣으면 문 앞에서 병목이 생긴다.

손님 한 명이 키오스크 앞에서 이용 방법을 읽고, 상품을 고르고, 카드를 긁는 동안

뒤에 선 두 사람은 아무 정보도 받지 못한 채 서 있다.

그래서 표준 구성은 대개 두 대에서 시작한다.

### 적용 디스플레이

투명 LED · DID·사이니지 모니터 · 키  
오스크 · 스트레치 디스플레이

### 구성 요소

CMS·스케줄 송출 · 원격 관제·제어 · 콘텐츠 제작 ·  
맞춤 프로그램 개발 · 3D 모델링·설계

### 진행 단계

현장 실측 → 구성 제안·설계 → 제작·발주 → 설치·  
시공 → 시운전·인수 교육 → 운영·유지보수

### 관련 솔루션

프랜차이즈 · 다지점 매장

배리어프리 키오스크 의무화 대응

스마트상점 지원금으로 DID · 키오스크 도입

이 가이드로 상담

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com

원문 · 사진 전체: screenmaru.co.kr/blog/224406320948.html

연우솔루션  
YEONWOO SOLUTION

기술 가이드 320948