

LED전광판

기술 가이드

2026-09-21 · (주)연우솔루션 작성 · 사진 9장

회의실 화면 자리는 카메라가 정한다

사무실 인테리어 견적서에서 회의실 화면은 대개 마지막 줄에 있다. 목공, 바닥, 조명, 가구까지 다 적고 난 뒤에 '디스플레이 1식'. 화면 자리가 정해지지 않으면 벽 보강도, 배선 매립도 손을 못 댈다.

회의실 화면 자리는 카메라가 정한다



인테리어 공정 사이, 화면이 끼어드는 자리



원문 수록 이미지 · 원문 전체 사진은 홈페이지 현장 사례 페이지에서 볼 수 있습니다

핵심 정리

- 01 화면 크기는 벽 폭이 아니라 맨 뒷자리가 정한다
- 02 카메라는 화면 위가 아니라 시선 높이에 붙는다
- 03 견적이 갈리는 자리는 화면이 아니라 벽과 선이다

본문 속 수치

450~600mm

스티드 간격은 450~600mm.

60kg

86인치만 40kg대, 98인치는 60kg 안팎이다.

65인치

16:9 기준 세로 높이는 65인치 809mm, 75인치 928mm, 86인치 1,071mm, 98인치 1,214mm...

4.9m

98인치도 4.9m, 86인치는 4.3m 언저리에서 끝난다.

마감이 끝난 다음에 98인치를 걸겠다고 하면, 그때부터는 벽을 다시 뜯는 이야기가 된다.

화면 자리는 목공이 들어가기 전에 정해진다

회의실 벽은 대부분 경량 스티드에 석고보드 두 장이다.

스티드 간격은 450~600mm.

그 사이 빈 칸에 앵커를 박으면, 몇 달 뒤 화면 아래쪽이 벽에서 미세하게 떠 있다.

86인치만 40kg대, 98인치는 60kg 안팎이다.

브래킷과 보강재까지 더하면 벽 한 면이 받는 하중이 달라진다.

그래서 목공 공정 안에서 합판 12mm를 1,200×900 이상으로 덧대고,

적용 디스플레이

실내 LED 전광판 · 멀티비전·비디오월 · DID·사이니지 모니터

구성 요소

콘텐츠 제작 · 3D 모델링·설계 · 화상회의 연동 · LED 컨트롤러·송신카드 · HDBaseT 전송

진행 단계

현장 실측 → 구성 제안·설계 → 설치·시공 → 시운전·인수 교육 → 운영·유지보수

관련 솔루션

Windows 10 지원 종료 · 노후 플레이어 전환

찾은 현장 출동

교육 · 대학 · 학교

N2SF 전환 · 보안 DID

이 가이드로 상담

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com

원문 · 사진 전체: screenmaru.co.kr/blog/224418975475.html



연우솔루션
YEONWOO SOLUTION

기술 가이드 975475