

LED전광판

기술 가이드

2026-10-01 · (주)연우솔루션 작성 · 사진 10장

모델하우스 LED전광판 옮길 때 5가지

모델하우스 부지 임대는 내년 2월 말에 끝난다. 가을 분양 성수기에 맞춰 10월에 문을 열면, 정면 LED전광판이 커져 있는 날은 넉 달 남짓이다. 그런데 철거 견적서에는 벌써 ‘전광판 철거·폐기 일식’ 한 줄이 들어가 있다.



48장, 다음 벽에서 나뉘는 숫자

8장

하우스 정면
2.88m · 2048×1152

30장

사옥 로비
6×5 · 3.84×2.4m · 1536×960

18장

상당실
6×3 · 3.84×1.44m

원문 수록 이미지 · 원문 전체 사진은 홈페이지 현장 사례 페이지에서 볼 수 있습니다

핵심 정리

- 01 프레임은 용접하지 않고 볼트로 세운다
- 02 예비 모듈과 보정값은 납품 날 함께 받아 둔다
- 03 화면 비율이 바뀌면 영상과 프로그램도 같이 옮긴다
- 04 전광판 이전 설치 견적은 설치·해체·재설치 세 줄로 받는다

본문 속 수치

640mm

가로 640mm, 세로 480mm 캐비닛을 벽에 쌓아 만든 면이다.

5.12m

모델하우스 정면에 폭 5.12m, 높이 2.88m를 세우면 가로 8장, 세로 6장, 모두 48장이 들어간다.

4m

폭 4m, 높이 2.6m 벽이라면 가로 6장, 세로 5장, 30장이 3.84×2.4m로 들어간다.

2.5m

P2.5의 권장 시야거리는 2.5m 이상이다.

캐비닛 48장이 넉 달 만에 폐기물이 되는 계산이다.

옮겨 쓸 생각이라면, 그 결정은 철거 날이 아니라 설치 계약 전에 해야 한다.

모델하우스 LED전광판의 크기는 다음 벽에서도 나뉘는 숫자로 잡는다

실내 LED전광판은 한 장의 화면이 아니다.

가로 640mm, 세로 480mm 캐비닛을 벽에 쌓아 만든 면이다.

모델하우스 정면에 폭 5.12m, 높이 2.88m를 세우면 가로 8장, 세로 6장, 모두 48장이 들어간다.

픽셀피치 P2.5 기준 해상도는 2048×1152, 정확히 16:9다.

적용 디스플레이

실내 LED 전광판 · DID·사이니지 모니터 · 룸사인·현황판

구성 요소

CMS·스케줄 송출 · 원격 관제·제어 · 콘텐츠 제작 · 맞춤 프로그램 개발 · 순번·예약 연동

진행 단계

현장 실측 → 구성 제안·설계 → 제작·발주 → 설치·시공 → 시운전·인수 교육 → 운영·유지보수

관련 솔루션

전시관 · 박물관 · 홍보관

Windows 10 지원 종료 · 노후 플레이어 전환

찾은 현장 출동

이 가이드로 상담

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com

원문 · 사진 전체: screenmaru.co.kr/blog/224428486945.html

연우솔루션
YEONWOO SOLUTION

기술 가이드 486945