

LED전광판

기술 가이드

2026-10-03 · (주)연우솔루션 작성 · 사진 10장

유리창 투명 DID, 먼저 재 볼 숫자 4개

사장님이 길을 건넌다. 맞은편 인도에 서서 자기 가게를 돌아본다. 유리창에는 건너편 건물과 하늘이 비치고, 안쪽에 세워 둔 화면은 검은 네모로만 보인다. 매장 유리창 광고가 실패하는 자리는 대개 여기다.



를 한 장이 가져가는 밝기

0니트

이 내는 밝기
고휘도 DID 기준

50%

유리 필름의 투과율
질은 섀팅 필름을 가정한 값

약 350

인도에서 보이
실내용 화면을 건 것



원문 수록 이미지 · 원문 전체 사진은 홈페이지 현장 사례 페이지에서 볼 수 있습니다

핵심 정리

- 01 두 번째 숫자는 니트다 — 한낮의 유리는 화면보다 밝다
- 02 세 번째 숫자는 거리다 — 누가 어디에 서서 보는가
- 03 네 번째 숫자는 건적서의 줄 수다 — 일곱 줄이 다 있는가
- 04 숫자를 다 재고 나면, 남는 것은 순서와 여름이다

본문 속 수치

75인치

앞의 것은 55·65·75인치 화면이 유리 뒤에서 밖을 향하는 윈도우 사이니지다.

350니트

실내 벽에 거는 상업용 DID는 350니트 이상이면 충분하다.

700니트

가시광선 투과율 50%짜리 섀팅 필름이 붙어 있으면, 700니트 화면은 인도에서 350니트 안팎...

16~24시간

영업이 12시간이든 16시간이든 패널은 하루 16~24시간 연속 구동으로 설계된 상업용을 쓴다.

화면이 나빠서가 아니라, 유리를 재지 않고 화면부터 골랐기 때문이다.

투명 디스플레이든 윈도우 사이니지든, 계약 전에 재 볼 숫자는 네 개다.

첫 번째 숫자는 투과율이다 — 유리가 먼저 밝기를 가져간다

현장에서 '투명 DID'라고 부르는 것은 사실 두 가지다.

유리 안쪽에 세우거나 매다는 고휘도 DID 패널, 그리고 유리에 직접 붙이는 투명 LED 모듈.

앞의 것은 55·65·75인치 화면이 유리 뒤에서 밖을 향하는 윈도우 사이니지다.

적용 디스플레이

실내 LED 전광판 · 투명 LED · DID·사이니지 모니터

구성 요소

CMS·스케줄 송출 · 콘텐츠 제작 · 3D 모델링·설계 · LED 컨트롤러·송신카드 · 미디어 플레이어·셋탑

진행 단계

현장 실측 → 구성 제안·설계 → 제작·발주 → 설치·시공 → 시운전·인수 교육 → 운영·유지보수

관련 솔루션

프랜차이즈 · 다지점 매장

Windows 10 지원 종료 · 노후 플레이어 전환

찾은 현장 출동

N2SF 전환 · 보안 DID

이 가이드로 상담

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com

원문 · 사진 전체: screenmaru.co.kr/blog/224430198167.html



연우솔루션
YEONWOO SOLUTION

기술 가이드 198167