

LED DISPLAY

LED 전광판 · 세부 제품 4 / 4

투명 LED · 미디어파사드

유리면을 막지 않고 밖을 향하는 화면.

투과율 · 밝기 · 피치 · 무게를 숫자로 고릅니다.

AS-IS · 지금 현장

- 쇼윈도에 DID를 세워 유리 가운데가 검은 뒷면이 됩니다.
- 길 건너 시야인데 저피치를 골라 화면은 같고 비용만 늘어납니다.
- 셔터 내린 뒤 꺼진 화면을 다음 날 아침에야 압니다.

TO-BE · 연우솔루션 구성

- 투과율 60~80% 투명 모듈로 매장 안을 막지 않음
구성 제안
- 인도 3~5m → P3.9 · 길 건너 10m ↑ → P7.8 선택
현장 실측
- 운영시간 자동 켜기 · 끄기 · 원격 장애 확인
PWR-01 · DEV-04

60~80%

투명 LED 투과율 범위

4,500nit ↑

남향 통유리 정오 기준

P3.9 · 4m

점이 아닌 그림으로 보이는 거리

연우솔루션 시공 현장



코오롱 옥외LED(light emitting diode)대형



(주)아우름플래닛 멀티비전 설치



(주)오투기 엘리베이터(EV)매입 공사

구성 장비

투명 LED 바 모듈 · 상부 고정 프레임 · 컨트롤러 · 전용 회로

스크린 마루 연계

월 엔진 · 편성 예약 · 원격 관리

서비스

실측 · 구조 · 시공 · 전국 출장 A/S

미리 알려 드릴 점

수치는 연우솔루션 현장 기록의 예시 기준이며, 장비 사양 · 인증 · 기능 제공 여부는 현장과 선정 모델에 따라 검증합니다.

먼저 여쭙는 질문

유리면 폭 · 높이와 주 시야거리(인도 · 길 건너)를 알려 주세요.

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com · screenmaru.co.kr

연우솔루션
YEONWOO SOLUTION

제품 01-4